

SX-100-0013 Centronics Printserver

“PocketBasic”



Kostengünstiger Printserver

Der SILEX PocketBasic ist ein leistungsfähiger, kompakter Printserver, der per Parallelanschluss direkt mit dem Drucker verbunden wird. Der Printserver unterstützt 10Base-T Ethernet und 100Base-TX Fast Ethernet und passt sich automatisch an die Art der Verbindung an.

Der PocketBasic ist die ideale Lösung für kleinere Netzwerkanwendungen. Er ist leicht zu installieren, bedienen und sehr zuverlässig. Installation und Setup lassen sich auch von Benutzern ohne Vorkenntnisse vornehmen, während Netzwerkspezialisten die erweiterten Konfigurationsfunktionen nutzen können.

Außergewöhnliche Leistungsfähigkeit

Der PocketBasic erhöht die Benutzerproduktivität durch verkürzte Druckwartezeiten deutlich. Der Kauf neuer, schnellerer Drucker wird überflüssig, da mit dem PocketBasic die volle Druckgeschwindigkeit des vorhandenen Druckers ausgenutzt werden kann. Insbesondere auch das Drucken von Graphiken mit einem Datendurchsatz von fast einem Megabyte pro Sekunde erledigt der PocketBasic in kürzester Zeit.

Flexible Lösung

Mit dem PocketBasic kann jeder Paralleldrucker ins Netzwerk eingebunden werden. Dadurch wird der PocketBasic zum universellen Printserver für den vielfältigen und kosteneffektiven Einsatz in Heim- und Unternehmensnetzwerken.



Spezifikationen

Geräteschnittstelle	IEEE 1284-B Centronics-Anschluss
Netzwerkschnittstelle	10Base-T/100Base-TX (Auto-Erkennung)
Protokolle	<p>TCP/IP: unterstützt: lpr/lpd Netzwerk-Druckprotokoll; Raw-Druckeranschluss (z.B. Port 9100); NetBIOS über IP; telnet und ftp; SNMP V1, MIB I & II; IPP Protokoll (Internet-Printing), Peer-to-peer-Printing per Microsoft DLC, TCP/IP oder IPX/SPX-Protokolle mit ExtendNet Connect</p> <p>AppleTalk: unterstützt: Macintosh System 6.x – 9.x, MacOS 10.x; Apple LaserWriter Treiber 8.x oder höher (PostScript-Drucker benötigt); PostScript-kompatibel für Laserdrucker</p>
Weitere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - LED-Anzeigen: Energie, Verbindung, Aktivität - IP-Adresse konfigurieren per DHCP, BOOTP, ExtendView Dienstprogramme, HP JetAdmin/Web JetAdmin - AppleTalk „Spoofing“ zur Unterstützung von nicht bi-direktionalen PostScript-Druckern - AppleTalk Binary-Druck (erfordert Druckerunterstützung von HP-Tagged-Binary-Kommunikationsprotokollen oder Konfiguration auf Binary-Mode)
Stromversorgung	350mA @ 5VDC
Größe	8,6 x 6,5 x 2,9 cm
Gewicht	82 g

SILEX TECHNOLOGY ist eine eingetragene Handelsmarke von SILEX TECHNOLOGY, Inc. Produkt- oder Markennamen anderer können die eingetragenen Handelsmarken oder Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Technische Informationen und Spezifikationen können ohne Ankündigung verändert werden. © 2008 SILEX TECHNOLOGY Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Globaler Vertrieb & Support:



Europa-Zentrale
SILEX TECHNOLOGY Europe GmbH
+49-2159-6750-10
Kostenfreie Hotline Deutschland:
0800-7453938
www.silexeurope.de
> contact@silexeurope.de

Unternehmenszentrale Japan
SILEX TECHNOLOGY, Inc.
+81-774-98-3782
www.silex.jp
> support@silex.jp

US-Zentrale
SILEX TECHNOLOGY America, Inc.
+1-801-747-0656
Kostenfreie Hotline USA:
866-765-8761
www.silexamerica.com
> contact@silexamerica.com

China-Zentrale
SILEX TECHNOLOGY Beijing, Inc.
+86-10-8497-1430
www.silex.com.cn
> contact@silex.com.cn